

Izolit STYROBOND

Jednokomponentni lepak
za stiropor

NAMENA

Koristi se za lepljenje tabli stiropora i stirodura, kao i za gletovanje preko mrežice i spojeva.

KARAKTERISTIKE

- jednokomponentan proizvod u prahu sive boje
- odlična adhezija za fasadu od cigle, maltera i sl.
- odlična adhezija za stiropor i stirodur
- tiksotropan i veoma obradljiv
- karakterističan miris
- pogodan i za gletovanje preko mrežice
- debljina sloja do 4 mm

DEJSTVO

Cementna smeša sa specijalnim dodacima za povećanje lepljivosti i obradljivosti.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispuštenja, blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica.

PRIPREMA Prah lepka se meša sa vodom u težinskom odnosu (3:8 : I), koji je označen na pakovanju, na niskom broju obrtaja bor-mašinom.

UGRADNJA Lepak se nazubljenom gletaricom razvuče po tabli siropora, a ova se potom lepi.

S vremena na vreme ponavljati mešanje neugrađene mase.

Otvoreno vreme za rad 20 - 45 minuta u zavisnosti od temperature okoline.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

POTROŠNJA

8-10 kg/m² za lepljenje i gletovanje.

ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C. Zaštititi od vode, vlage i dužeg kontakata sa vazduhom.

AMBALAŽA

PVC džakovi od 5, 10, 15 i 30 kg.

ZAŠTITA NA RADU

Koristiti rukavice i zaštitnu masku za prašinu iz praktičnih razloga. Ne udisati prah. Ukoliko dospe u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi обратити se lekaru.

NAPOMENE

- Maksimalna debljina sloja 4 mm
- Popunjavanje rupa, fuga i pukotina na podlozi se radi masama za reparaciju na cementnoj osnovi
- Može se koristiti i sa unutrašnjem i sa spoljašnjem stranom objekata



DRAMIN



Jednokomponentni lepak za stiropor

-Gletovanje preko stiropora sa mrežicom izvodi se posle minimum 24h

-Često se pribegava nanošenju lepka u "pogačama" na nekoliko tačaka po tabli stiropora. To je brži i jednostavniji način, ali sigurnije je razvući taj materijal koji se nanese u obliku "pogača" preko cele table stiropora

PRAVNA POUKA

Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.

Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije обратите se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korишћenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 4049 860
316 13 41
063/ 372 646



www.dramin.eu

Distributer:

